



# SIKKERHETSDATABLAD

HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

**Produktnavn og/el -kode:** HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY  
**Produktregistreringsnr.:** 311179

**Produsent/Distributør:** Akzo Nobel Coatings AS  
Fløisbonnveien 6  
Postboks 565  
1411 Kolbotn, Norge  
Tlf.: +47 66 81 94 00  
[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)

**E-mail-adresse til person ansvarlig for dette SDS:** [HMS@akzonobel.com](mailto:HMS@akzonobel.com)

**Anvendelsesområde:** Spraylakk til metaloverflater, rustbeskyttende

**Nødtelefon (betjeningstid):** Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen)

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

**Klassifisering:** R12  
R66  
R67  
R52/53

**Fysiske/kjemiske farer:** Ekstremt brannfarlig.

**Helsefare:** Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

**Miljøfare:** Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

**Ytterligere advarselssetninger:** Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoffer som utgjør en helse- eller miljøfare i henhold til EUs Stoffdirektiv 67/548/EØF.

| Kjemisk navn:                             | CAS nummer | %     | EC nummer | Klassifisering       |
|---|------------|-------|-----------|----------------------|
| Propan                                    | 74-98-6    | 10-25 | 200-827-9 | F+, R12 [1][2]       |
| Butan                                     | 106-97-8   | 10-25 | 203-448-7 | F+, R12 [1][2]       |
| Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung | 64742-48-9 | 10-25 | 265-150-3 | Xn; R10-65-66 [1][2] |

## HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY

|   |            |        |           |  |
|---|------------|--------|-----------|--|
| Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett | 64742-49-0 | 10-25  | 265-151-9 | F; R11, Xn; R38-65-67, N; R51/53 [1][2]                    |
| Trisinkbis(ortofosfat)                    | 7779-90-0  | 0,1-1  | 231-944-3 | N; R50/53 [1]  |
| n-heksan                                  | 110-54-3   | 0,1-1  | 203-777-6 | F; R11, Rep3;R62, Xn; R48/20-65-67, Xi; R38, N; R51/53 [1] |
| 2-butanonoksim                            | 96-29-7    | 0,1-1  | 202-496-6 | Kreft3; R40, Xn; R21 Xi; 41-43 [1]                         |
| <u>Dessuten i fargen Silver:</u>          |            |        |           |  |
| Aluminiumpulver, stabilisert              | 7429-90-5  | 2,5-10 | 231-072-3 | F; R11-15  |
| 1,2,4-trimetylbenzen                      | 95-63-6    | 0,1-1  | 202-436-9 | R10, Xn; R20 [1][2]<br>Xi; R36/37/38, N; R51/53            |

Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setninger det vises til ovenfor.

[1] Stoffet er klassifisert som helse- eller miljøfarlig.

[2] Stoffet har en grenseverdi for forurensning i arbeidsatmosfæren oppført under avsnitt 8.

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### Førstehjelpstiltak

#### Generelt:

I tilfelle eller ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Gi aldri en bevisstløs person noe gjennom munnen.

#### Innånding:

Sørg for frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis personen ikke puster, puster uregelmessig eller ved åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller oksygen fra kyndig personale. Ikke gi noe å spise eller drikke. Ved bevisstløshet, plasser personen i stabilt sideleie og kontakt lege.

#### Hudkontakt:

Forurenset tøy og sko tas av. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et egnet rensmiddel for huden. Bruk ikke løsemidler eller fortynnere.

#### Øyekontakt:

Se etter og fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll straks øynene med rennende vann i minst 15 minutter mens øyelokkene holdes åpne.

#### Svelging:

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholder eller etikett. Hold personen varm og i ro. Ikke fremkall brekninger.

## 5. BRANNSLOKINGSTILTAK

### Slukningsmiddel:

Anbefalt: alkoholresistent skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vannspray.

Ikke bruk: direkterettet vannstråle/høytrykk.

### Anbefalinger:

Inneholder ekstremt brannfarlig drivgass og meget brannfarlig løsemiddel.

Gasser kan spres langs bakken til antenneskilder og samles på lavtliggende plasser med risiko for eksplosjon eller antennelse. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved sterk oppvarming. Brann vil utvikle tett sort røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan være helsefarlig. Egnet åndedrettsvern kan være påkrevd. Lukkede beholdere som utsettes for flammer avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking komme ut i avløp eller vassdrag.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### Personlige forholdsregler:

Hold adskilt fra antenneskilder og ventiler området. Unngå innånding av damp eller sprøytetåke. Se vernetiltakene som er angitt i avsnitt 7 og 8.

### Utslipp:

Spill begrenses og samles opp med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermikulit, kiselgur, og plasseres i beholder for disponering i over-

ensstemmelse med gjeldende regler (se avsnitt 13). Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Rengjør området med vaskemidler, unngå bruk av løsemidler. Hvis produktet forurenses innsjøer, vassdrag eller avløp, skal ansvarlige myndigheter underrettes i henhold til gjeldende regler.

**Obs! Se avsnitt 8 vedrørende personlig verneutstyr og avsnitt 13 vedrørende disponering av avfall.**

## **7. HÅNDTERING OG LAGRING**

### **Håndtering:**

Dampene er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft. Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosive konsentrasjoner av damp i luften og unngå konsentrasjoner av damp som overstiger administrative normer.

Produktet må kun brukes på steder uten åpen ild eller andre antennelseskilder. Elektriske installasjoner skal beskyttes i henhold til gjeldende regler.

Produktet kan lades elektrostatisk. Jorde alltid ved overføring fra en beholder til en annen. Operatører bør bruke antistatiske sko og klær. Gulvene bør være avledende for statisk elektrisitet.

Emballasjen skal holdes tett lukket. Holdes adskilt fra varme, gnister og åpen flamme. Bruk ikke gnistdannende verktøy.

Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding støv, partikler og spray eller sprøytetåker som oppstår ved bruk av dette produktet. Unngå innånding av pussestøv.

Røyking, spising og drikking er forbudt i områder hvor dette produktet håndteres, lagres og bearbeides. Brukere skal vaske hender og ansikt før de spiser, drikker eller røyker.

Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8).

Bruk aldri trykkluft ved tømning. Beholderen er ikke en trykkbeholder. Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.

Følg reglene i arbeidsmiljøloven.

Når operatører skal arbeide inne i et sprøyterom, uansett om det sprøytes eller ikke, er det stor risiko for at ventilasjonen ikke er god nok for å ta hånd om partikler og løsemiddeldamper. Under slike forhold bør de bruke en friskluftsmaske inntil konsentrasjonen av partikler og løsemiddeldamper har falt til under administrativ norm.

### **Lagring:**

Oppbevares i henhold til lokale regler. Følg forholdsreglene på etiketten. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted adskilt fra uforenlige stoffer og antennelseskilder. Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C.

Holdes adskilt fra: oksiderende stoffer, sterke baser, sterke syrer.

Røyking forbudt. Unngå at uvedkommende får adgang. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### Tekniske tiltak:

Sørg for god ventilasjon. Der det er mulig, bør dette oppnås ved hjelp av punktavsug og tilstrekkelig avtrekksventilasjon. Hvis dette ikke er godt nok til å holde konsentrasjonen av partikler og løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes egnet åndedrettsvern.

| <u>Navn på bestanddeler:</u>                 | <u>Grenseverdier:</u>  |
|--|--|
| Propan                                       | <b>Arbeidstilsynet (Norge, 2013)</b><br>Gjennomsnittsverdi: 900 mg/m <sup>3</sup> (8 timer)<br>Gjennomsnittsverdi: 500 ppm (8 timer)                       |
| Butan  | <b>Arbeidstilsynet (Norge, 2013)</b><br>Gjennomsnittsverdi: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 timer)<br>Gjennomsnittsverdi: 250 ppm (8 timer)                       |
| Nafta (petroleum),<br>hydrogenbehandlet tung | <b>Arbeidstilsynet (Norge, 2013)</b><br>Gjennomsnittsverdi: 275 mg/m <sup>3</sup> (8 timer)<br>Gjennomsnittsverdi: 50 ppm (8 timer)                        |
| Nafta (petroleum),<br>hydrogenbehandlet lett | <b>Arbeidstilsynet (Norge, 2013)</b><br>Gjennomsnittsverdi: 275 mg/m <sup>3</sup> (8 timer)<br>Gjennomsnittsverdi: 50 ppm (8 timer)                        |
| n-heksan                                     | <b>Arbeidstilsynet (Norge, 2013), Reproduksjonsskadelig.</b><br>Gjennomsnittsverdi: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 timer)<br>Gjennomsnittsverdi: 20 ppm (8 timer) |
| 1,2,4-trimetylbenzen                         | <b>Arbeidstilsynet (Norge, 2013)</b><br>Gjennomsnittsverdi: 100 mg/m <sup>3</sup> (8 timer)<br>Gjennomsnittsverdi: 20 ppm (8 timer)                        |

### Personlig verneutstyr:

#### Luftveiene:

Ved eksponering for konsentrasjoner som overskrider den tillatte grenseverdi, skal det brukes godkjent åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A2-P2.

Tørrpussing, bruk av skjærebrenner og/eller sveising i den tørre malingsfilmen kan danne støv og/eller helseskadelige gasser. Våtsliping bør utføres der det er mulig. Hvis eksponering ikke kan unngås ved hjelp av punktavsug, skal det benyttes egnet åndedrettsvern.

#### Hud og kropp:

Bruk antistatiske verneklær av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber.

#### Hender:

Bruk hansker av folielaminat eller fluorgummi.

Beskyttende krem kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men må ikke påføres etter at huden har blitt eksponert for produktet.

#### Øyne:

Ved fare for væskesprut bruk egnede beskyttelsesbriller.

### Begrensning av miljøeksponering

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Fysisk tilstand:</b> | Væske/aerosol             |
| <b>Flammepunkt:</b>     | Lukket kopp: <21°C        |
| <b>Tetthet:</b>         | 0,7-0,8 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Løselighet:</b>      | Uløselig i vann           |

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabil ved anbefalte håndterings- og lagringsforhold (se avsnitt 7).

Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, nitrogenoksider.

Unngå kontakt med følgende materialer for å hindre kraftige eksoterme reaksjoner: oksiderende stoffer, sterke baser, sterke syrer.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Det finnes ingen data tilgjengelig for selve produktet. Produktet er vurdert etter den konvensjonelle metoden i Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier. Se avsnitt 3 og 15 for mer informasjon.

Eksposering for dampkonsentrasjoner fra løsemidler som overstiger administrativ norm, kan medføre alvorlige helseskader, som irritasjon av slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Løsemidler kan forårsake noen av de ovennevnte symptomer ved absorpsjon gjennom huden. Forgiftningssymptomer omfatter hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsigheit og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Gjentatt eller langvarig kontakt med produktet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan forårsake irritasjon og reversibel skade.

Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

### Akutt giftighet

| <b>Stoff-/ingrediensnavn:</b> | <b>Resultat:</b>            | <b>Arter:</b> | <b>Dosering:</b> | <b>Eksposering:</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 2-butanonoksim                | LD Dermal                   | Rotte         | >2 g/kg          | -                   |
|                               | LD50 Dermal                 | Kanin         | 200 µl/kg        | -                   |
|                               | LD50 Oral                   | Rotte         | 930 mg/kg        | -                   |
|                               | TDL <sub>o</sub> Oral       | Rotte         | 200 mg/kg        | -                   |
| Fosforsyre, sinksalt (2:3)    | TDL <sub>o</sub> Inhalering | Rotte         | 250 mg/kg        | -                   |

**Konklusjon/sammendrag:** Ikke tilgjengelig

### Kronisk giftighet:

**Konklusjon/sammendrag** Ikke tilgjengelig

### Kreftfremkallende effekter:

**Konklusjon/sammendrag:** Ikke tilgjengelig

### Arvestoffskadelige effekter:

**Konklusjon/sammendrag:** Ikke tilgjengelig

### Fosterskadelige effekter:

**Konklusjon/sammendrag:** Ikke tilgjengelig**Reproduksjonstoksisitet:****Konklusjon/sammendrag** Ikke tilgjengelig**12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

Det finnes ingen data tilgjengelig for selve produktet.

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Produktet er klassifisert miljøskadelig i henhold til Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier, pga. innhold av stoff(er) som er klassifisert som miljøskadelige. Se avsnitt 3 for mer informasjon.

**Økotoksisitet i vannmiljø**

| <b>Stoff-/ingrediensnavn:</b> | <b>Test:</b> | <b>Resultat:</b>                                     | <b>Arter:</b>  | <b>Eksposering:</b> |
|-------------------------------|--------------|--|--|---------------------|
| 2-butanonoksim                | Dødelighet   | Akutt LC50<br>843000 til<br>914000 µg/l<br>ferskvann | Fisk –<br>Fathead minnow<br><i>Pimephales<br/>promelas</i> | 96 timer            |
| Fosforsyre, sinksalt (2:3)    | -            | Akutt EC50<br>0,16 mg/L                              | Dafnie –<br><i>Daphnia magna</i>                           | 48 timer            |
|                               | -            | Akutt IC50<br>0,31 mg/L                              | Alger –<br><i>Selenastrum<br/>Capricornutum</i>            | 72 timer            |
|                               | Dødelighet   | Akutt LC50<br>0,33 mg/L                              | Fisk –<br><i>Oncorhynchus<br/>Mykiss</i>                   | 96 timer            |

**Konklusjon/sammendrag:** Produktet er klassifisert miljøskadelig.**Biologisk nedbrytbarhet****Konklusjon/sammendrag:** Ikke tilgjengelig**13. INSTRUKSER VED DISPONERING**

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Avfall disponeres i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

**Farlig avfall:** Klassifiseringen av produktet oppfyller kriteriene for farlig avfall (EAL-kode 08 01 11 alternativt 20 01 27).**14. TRANSPORTOPPLYSNINGER****Transport innenfor brukerens område:** Transporter alltid stående i godkjente, lukkede beholdere.

Forsikre at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller spill.

**Landtransport – vei/tog****UN nummer:** UN1950**Varenavn i transportdok.:** AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig**ADR/RID klasse:** 2**Emballasjegruppe:** -

**ADR/RID fareseddel:** 2.1

**Sjøtransport**

**UN nummer:** UN1950  
**Offisiell godsbetegnelse:** AEROSOL PRODUCT  
**IMDG klasse:** 2  
**Emballasjegruppe:** -  
**IMDG fareseddel:** 2.1  
**Marine pollutant :** No  
**Nødskjema (EmS):** F-D, S-U

**Luft**

**UN nummer:** UN1950  
**Offisiell godsbetegnelse:** AEROSOL PRODUCT  
**ICAO-/IATA klassifisering:** 2  
**Emballasjegruppe** -  
**ICAO/IATA etikett:** 2.1

## **15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER**

**Norske forskrifter:** Produktet er klassifisert og merket i henhold til Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier samt forskrift om aerosolbeholdere.

**Risikosetninger:** R12- Ekstremt brannfarlig.  
R66- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
R67- Damp kan forårsake døsigthet og svimmelhet.  
R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

**Sikkerhetssetninger:** S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.  
S16- Holdes vekk fra antenneskilder – Røyking forbudt.  
S23- Unngå innånding av sprøytetåke.  
S26- Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.  
S46- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.  
S51- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

**Ytterligere advarselsetninger:** Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antenneskilder – Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER

|   |  |
|---|--|
| <b>CEPE-klassifisering:</b>   | 1  |
| <b>Fullstendig tekst for de R-setninger det henvises til i punkt 2 og 3 - Norge</b> | R10- Brannfarlig.<br>R11- Meget brannfarlig.<br>R12- Ekstremt brannfarlig.<br>R20- Farlig ved innånding.<br>R21- Farlig ved hudkontakt.<br>R36/37/38- Irriterer øynene, luftveiene og huden.<br>R38- Irriterer huden.<br>R40- Mulig fare for kreft.<br>R41- Fare for alvorlig øyeskade.<br>R43- Kan gi allergi ved hudkontakt.<br>R48/20- farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.<br>R50/53- Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.<br>R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.<br>R62- Mulig fare for skade på forplantningsevnen.<br>R65- Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.<br>R66- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.<br>R67- Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. |

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Utgitt dato/Revisjonsdato:</b> | 2013-10-31          |
| <b>Dato for forrige utgave:</b>   | 2010-11-01          |
| <b>Endringer foretatt i pt.:</b>  | 1, 3, 8, 12, 15, 16 |
| <b>Versjon:</b>                   | 3                   |

### Merknad til leseren

**VIKTIG:** Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er ikke ment å være utfyllende og er basert på vår nåværende kunnskap samt gjeldende regelverk.

Enhver bruk av produktet til andre formål enn det som er angitt i det tekniske databladet skjer på brukerens eget ansvar, med mindre det er innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets egnethet til det angitte formål.

Det er alltid brukerens ansvar å foreta de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i nasjonal lovgivning. Les alltid sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet, hvis disse er tilgjengelig.

Alle råd og uttalelser fra oss om produktet er etter vår beste viten korrekte, men vi har ingen kontroll over kvaliteten på underlaget eller de mange faktorer som kan påvirke bruk og påføring av produktet. Med mindre annet er skriftlig opplyst fra vår side, påtar vi oss derfor ikke noe ansvar for produktets yteevne eller for tap eller skade forårsaket av bruk av produktet.

For alle produkter vi leverer og tekniske anbefalinger vi gir gjelder våre standard salgsbetingelser.

Be gjerne om en kopi av dette dokumentet for nærmere gjennomgang.

Informasjonen i dette databladet er til enhver tid underlagt endringer på bakgrunn av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å forvise seg om at dette databladet er gyldig før produktet tas i bruk.

Merkenavn nevnt i dette databladet tilhører AkzoNobel.